



## ČISTICÍ PROSTŘEDEK S LEŠTICÍM ÚČINKEM

Udržovací čisticí prostředek

# POLYBUZ® TRENDY T 201

Čisticí prostředek s lešticím účinkem na bázi alkoholu



### Rozsah použití

- Všechny podlahové krytiny odolné proti vodě, které nevyžadují ošetřování jako např. lakované parkety, laminát, žula, dlaždice z keramiky a jemné kameniny atd.

### Výhody/vlastnosti výrobku

- Na bázi alkoholu
- Nezanechává ošetřovací látky
- Dodává lesk
- Rychleschnoucí a beze šmouh
- Uveden na seznamu RK
- Svěží moderní vůně
- Vhodný pro použití v čisticích automatech

Technické údaje	
Hodnota pH	6
Barva výrobku	zelenomodrý
Obal*	1 l láhev 10 l kanystr
Obsahové látky podle INCI	AQUA, ALCOHOL, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, DECETH-8, ETHOXYPROPANOL, MEK, SODIUM CITRATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COLORANT, DIETHYLHEXYL MALEATE

\* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.





## ČISTICÍ PROSTŘEDEK S LEŠTICÍM ÚČINKEM

Udržovací čisticí prostředek

# POLYBUZ® TRENDY T 201

Čisticí prostředek s lešticím účinkem na bázi alkoholu

### Použití a dávkování



Udržovací čištění:  
50 ml / 10 l vody



Čištění pomocí automatů:  
50 - 150 ml / 10 l vody

### Upozornění

Vždy používejte studenou vodu.  
Při používání v automatu by se měly nádrže pravidelně čistit a mýt.

### Doplňkové výrobky

Buz® Wipe G 270  
Buz® Match Trendy T 265 - Neutrální čisticí prostředek do automatů

### Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k Polybuz® Trendy T 201 na [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

Kód GISBAU: GU 80

Číslo výrobku\*:  
T201-0001R1  
T201-0010R1

\* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybností je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.

Datum 21.03.2019

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)