



PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ

DHP 55

MOBILNÍ ODVLHČOVAČ – IDEÁLNÍ PRO PŮJČOVNY STROJŮ A STAVEBNICTVÍ

PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ DHP 55



DHP 55
PATENTOVANÁ
TECHNOLOGIE



Možnost skladování na sobě

Lze jej snadno otevřít pro čištění

Vysoce účinné odvlhčovače DHP 55 jsou ideální řešení v případech prosakování vody, pro menší záplavy a další aplikace ve stavebnictví, průmyslu nebo soukromém sektoru. Jsou určeny pro profesionální použití pro půjčovny strojů, stavební společnosti atd. Navíc díky své robustní a korozi odolné rotačně tvářené plastové kapotě jsou optimální pro nasazení ve velice náročných pracovních podmínkách. Mezi příklady patří například prostory jako sklepy, sklady potravin, archivy, muzea, knihovny, garáže a sušárny. Všeobecně jsou vhodné pro použití při likvidaci škod po povodních nebo vysoušení při stavebních pracích.

Na rozdíl od většiny ostatních přenosných odvlhčovačů je DHP 55 standardně vybaven integrovaným vodním čerpadlem. Má rovněž digitální ovládací panel s počítadlem provozních hodin, hadici pro odvod vody o délce 3 m a lze dodatečně rovněž objednat jako příslušenství nádrž na kondenzát o objemu 5 l.



- Zabudované vodní čerpadlo
- Digitální senzor vlhkosti
- Digitální ovládací panel
- Možnost skladování na sebe
- Snadné otevření při provádění čištění a údržby
- Součástí dodávky hadice pro odvod kondenzátu o délce 3 m, lze ji snadno upevnit pomocí suchého zipu
- Přívodní kabel o délce 3 m
- Velká gumová kola pro snadnou a bezpečnou manipulaci
- Nádrž na kondenzát 5 l na zvláštní objednávku

i

Technologie rotačního tváření plastů je používána často pro robustní výrobky, které nesmí popraskat, jako např. kajaky nebo zařízení dětských hřišť.

Příslušenství na zvláštní objednávku



Nádrž na kondenzát 5 l
4250.320

PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ

DHP 55



Technické parametry		DHP 55
Výkon (30°C/80% RH)	l/24h	45.9
Průtok vzduchu	m ³ /h	400
Provozní rozsah teploty	°C	5-35
Provozní rozsah vlhkosti	%	20-90
Příkon	W	790
Napětí	V/Hz	220-240/1ph/50
Chladivo	-	R290
Hlučnost	dB(A)	56
Výtlak	m	3
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm	600 x 450 x 880
Rozměry balení (d x š x v)	mm	700 x 560 x 860
Čistá/hrubá hmotnost	kg	47/52
Paleta	ks	4

Použití



Zemědělství



Budovy a komerční prostory



Stavebnictví



Datová centra a telekomunikace



Výroba a průmysl



Muzea a galerie



Půjčovny strojů



Sklady, úschovny a archivy



Likvidace škod po poškození vodou

DENMARK

Dantherm A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@dantherm.com

GERMANY

Dantherm GmbH
22844 Norderstedt
+49 40 526 8790

28832 Achim
+49 4202 97550
sales.de@dantherm.com

ITALY

Dantherm S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533

62012 Civitanova Marche (MC)
+39 0733 714368
sales.it@dantherm.com

SPAIN

Dantherm SP S.A.
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@dantherm.com

UNITED KINGDOM

Dantherm Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@dantherm.com

FRANCE

Dantherm SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11
sales.fr@dantherm.com

POLAND

Dantherm Sp. z o.o.
62-023 Gądkki
+48 61 65 44 000
sales.pl@dantherm.com

NORWAY

Dantherm AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@dantherm.com

SWEDEN

Dantherm AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@dantherm.com

RUSSIA

Dantherm LLC
142800, Stupino
Moscow
+7 (495) 642 444 8
sales.ru@dantherm.com

SWITZERLAND

AirCenter AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
info@aircenter.ch

CHINA

MCS China
Baoshang, Shanghai, 201906
+8621 61486668
sales.cn@dantherm.com

Váš prodejce:

INFORMACE A NOVINKY
SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:



danthermgroup.com